

Sprachebenen und Material zu *Schreibe Dein Programm!*

Version 9.4.0.3

October 26, 2026

Note: This is documentation for the teachpacks that go with the German textbook *Schreibe Dein Programm !*.

Das Material in diesem Handbuch ist für die Verwendung mit Buch *Schreibe Dein Programm !* gedacht.

Contents

1	Schreibe Dein Programm! - Anfänger	5
1.1	Definitionen	8
1.2	Record-Typ-Definitionen	8
1.3	Record-Typ-Definitionen mit Signatur-Parametern	9
1.4	Singleton-Definitionen	9
1.5	Funktionsapplikation	9
1.6	<code>#t</code> and <code>#f</code>	9
1.7	<code>lambda / λ</code>	10
1.8	Bezeichner	10
1.9	<code>cond</code>	10
1.10	<code>if</code>	11
1.11	<code>and</code>	11
1.12	<code>or</code>	11
1.13	Signaturen	11
1.13.1	<code>signature</code>	11
1.13.2	Signaturdeklaration	12
1.13.3	Eingebaute Signaturen	12
1.13.4	<code>predicate</code>	13
1.13.5	<code>enum</code>	13
1.13.6	<code>mixed</code>	13
1.13.7	Funktions-Signatur	14
1.13.8	Signatur-Variablen	14
1.13.9	<code>combined</code>	14
1.14	Testfälle	14

1.15	Pattern-Matching	16
1.16	Eigenschaften	16
1.17	Primitive Operationen	18
2	Schreibe Dein Programm!	27
2.1	Signaturen	30
2.2	let, letrec und let*	31
2.3	Pattern-Matching	32
2.4	Primitive Operationen	32
3	Schreibe Dein Programm! - fortgeschritten	43
3.1	Quote-Literal	47
3.2	Signaturen	47
3.3	Pattern-Matching	47
3.4	Definitionen	48
3.5	lambda / λ	48
3.6	begin	48
3.7	Primitive Operationen	48
4	Konstruktionsanleitungen	60
4.1	Ablauf	62
4.2	Kurzbeschreibung	62
4.3	Signatur-Deklaration	62
4.4	Tests	62
4.5	Gerüst	63
4.6	Rumpf	63
4.7	Datenanalyse	63

4.8	Fallunterscheidung: Datenanalyse	64
4.9	Aufzählung: Datenanalyse	64
4.10	Schablone	64
4.11	Fallunterscheidung: Schablone	64
4.12	boolesche Fallunterscheidung: Schablone	65
4.13	Zusammengesetzte Daten: Datenanalyse	65
4.14	Zusammengesetzte Daten als Eingabe: Schablone	66
4.15	Zusammengesetzte Daten als Ausgabe: Schablone	66
4.16	Gemischte Daten: Datenanalyse	67
4.17	Gemischte Daten als Eingabe: Schablone	67
4.18	Selbstbezüge als Eingabe: Schablone	67
4.19	Listen als Eingabe: Schablone	67
4.20	Natürliche Zahlen als Eingabe: Schablone	68
4.21	Abstraktion	69
4.22	Listen als Eingabe, mit Akkumulator: Schablone	70
4.23	Natürliche Zahlen als Eingabe, mit Akkumulator: Schablone	71
5	sdp: Sprachen als Libraries	73
5.1	<i>Schreibe Dein Programm</i> - Anfänger	73
5.2	<i>Schreibe Dein Programm!</i>	73
5.3	<i>Schreibe Dein Programm!</i> - fortgeschritten	73
	Index	74
	Index	74

1 Schreibe Dein Programm! - Anfänger

This is documentation for the language level *Schreibe Dein Programm! - Anfänger* to go with the German textbook *Schreibe Dein Programm!*.

```
program = def-or-expr ...
```

```
def-or-expr = definition
            | expr
            | test-case
```

```
definition = (define id expr)
            | (define-record id id (id id) ...)
            | (define-record id id id (id id) ...)
            | (define-record (id id ...) id id (id id) ...)
            | (define-singleton id id id)
            | (: id sig)
```

```
expr = (expr expr ...) ; Funktionsapplikation
      | #t
      | #f
      | number
      | string
      | (lambda (id ...) definition ... expr)
      | (λ (id ...) definition ... expr)
      | id ; Name
      | (cond (expr definition ... expr) (expr definition ... expr) ...)
      | (cond (expr definition ... expr) ... (else definition ... expr))
      | (if expr expr)
      | (and expr ...)
      | (or expr ...)
      | (match expr (pattern definition ... expr) ...)
      | (signature sig)
      | (for-all ((id sig) ...) definition ... expr)
      | (==> expr expr)
```

```
sig = id
     | (predicate expr)
     | (enum expr ...)
     | (mixed sig ...)
     | (sig ... -> sig) ; Funktions-Signatur
     | %a %b %c ; Signatur-Variable
     | (combined sig ...)
```

```
pattern = #t
```

```

| #f
| number
| string
| id
| ...
| (constructor pattern ...)

test-case = (check-expect expr expr)
           | (check-within expr expr expr)
           | (check-member-of expr expr ...)
           | (check-satisfied expr expr)
           | (check-range expr expr expr)
           | (check-error expr expr)
           | (check-property expr)

```

Ein *id* ist eine Folge von Zeichen, die weder Leerzeichen noch eins der folgenden Zeichen enthält:

`" , ' ~ ( ) [ ] { } | ; #`

Ein *number* ist eine Zahl wie z.B. 123, 3/2 oder 5.5.

Ein *string* ist eine Zeichenkette, und durch ein Paar von `"` umschlossen. So sind z.B. "abcdef", "This is a string" und "Dies ist eine Zeichenkette, die \" enthält." Zeichenketten.

Zahlen

```

* : (number number number ... -> number)
+ : (number number number ... -> number)
- : (number number ... -> number)
/ : (number number number ... -> number)
< : (real real real ... -> boolean)
<= : (real real real ... -> boolean)
= : (number number number ... -> boolean)
> : (real real real ... -> boolean)
>= : (real real real ... -> boolean)
abs : (real -> real)
acos : (number -> number)
angle : (number -> real)
asin : (number -> number)
atan : (number -> number)
ceiling : (real -> integer)
complex? : (any -> boolean)
cos : (number -> number)
current-seconds : (-> natural)
denominator : (rational -> natural)

```

```

even? : (integer -> boolean)
exact->inexact : (number -> number)
exact? : (number -> boolean)
exp : (number -> number)
expt : (number number -> number)
floor : (real -> integer)
gcd : (integer integer ... -> natural)
imag-part : (number -> real)
inexact->exact : (number -> number)
inexact? : (number -> boolean)
integer? : (any -> boolean)
lcm : (integer integer ... -> natural)
log : (number -> number)
magnitude : (number -> real)
make-polar : (real real -> number)
max : (real real ... -> real)
min : (real real ... -> real)
modulo : (integer integer -> integer)
natural? : (any -> boolean)
negative? : (number -> boolean)
number->string : (number -> string)
number? : (any -> boolean)
numerator : (rational -> integer)
odd? : (integer -> boolean)
positive? : (number -> boolean)
quotient : (integer integer -> integer)
random : (natural -> natural)
rational? : (any -> boolean)
real-part : (number -> real)
real? : (any -> boolean)
remainder : (integer integer -> integer)
round : (real -> integer)
sin : (number -> number)
sqrt : (number -> number)
string->number : (string -> (mixed number false))
tan : (number -> number)
zero? : (number -> boolean)

```

boolesche Werte

```

boolean=? : (boolean boolean -> boolean)
boolean? : (any -> boolean)
equal? : (any any -> boolean)
false? : (any -> boolean)
not : (boolean -> boolean)
true? : (any -> boolean)

```

Listen

Zeichenketten

```

string->strings-list : (string -> (list-of string))
string-append : (string string ... -> string)
string-length : (string -> natural)
string<=? : (string string string ... -> boolean)
string<? : (string string string ... -> boolean)
string=? : (string string string ... -> boolean)
string>=? : (string string string ... -> boolean)
string>? : (string string string ... -> boolean)
string? : (any -> boolean)
strings-list->string : ((list-of string) -> string)

```

Symbole

Verschiedenes

```

read : (-> any)
signature? : (any -> boolean)
violation : (string -> unspecific)
write-newline : (-> unspecific)
write-string : (string -> unspecific)

```

1.1 Definitionen

```
(define id expr)
```

Diese Form ist eine Definition, und bindet *id* als Namen an den Wert von *expr*. Eine Definition kann ganz außen vorkommen, dann ist sie global und kann überall verwendet werden. Eine Definition kann aber auch innerhalb eines lambda-Ausdrucks oder innerhalb von cond- und match-Zweigen vorkommen, dann ist sie lokal und nur dort gültig.

1.2 Record-Typ-Definitionen

```

(define-record type
  constructor
  (selector signature) ...)
(define-record type
  constructor
  predicate?
  (selector signature) ...)

```

Die define-record-Form ist eine Definition für einen neuen Record-Typ. Dabei ist *type* der Name der Record-Signatur, *constructor* der Name des Konstruktors und *predicate?* der (optionale) Name des Prädikats.

Jedes (*selector signature*) beschreibt ein *Feld* des Record-Typs, wobei *selector* der Name des Selektors für das Feld und *signature* die Signatur des Feldes ist.

1.3 Record-Typ-Definitionen mit Signatur-Parametern

```
(define-record (type-constructor signature-parameter ...)
  constructor
  (selector signature) ...)
(define-record (type-constructor signature-parameter ...)
  constructor
  predicate?
  (selector signature) ...)
```

Diese Variante von `define-record` erlaubt die Verwendung von Signatur-Parametern: Statt einer konkreten Signatur `type` wie oben definiert die Form einen Signatur-Konstruktor `type-constructor`, also eine Funktion, die Signaturen als Argumente akzeptiert, entsprechend den Signatur-Parametern `signature-parameter`. Diese Signatur-Parameter können in den Signaturen `signature` der Felder verwendet werden.

1.4 Singleton-Definitionen

```
(define-singleton signature name?)
(define-singleton signature name predicate?)
```

Diese Form definiert ein Singleton, also einen einzelnen Wert namens `name`, der mit Hilfe von `predicate?` von allen anderen Werten unterschieden werden kann. Die dazu passende Signatur ist `signature`.

1.5 Funktionsapplikation

```
(expr expr ...)
```

Dies ist eine Funktionsanwendung oder -applikation. Alle `exprs` werden ausgewertet: Der Operator (also der erste Ausdruck) muss eine Funktion ergeben, die genauso viele Argumente akzeptieren kann, wie es Operanden, also weitere `exprs` gibt. Die Anwendung wird dann ausgewertet, indem der Rumpf der Applikation ausgewertet wird, nachdem die Parameter der Funktion durch die Argumente, also die Werte der Operanden ersetzt wurden.

1.6 `#t` and `#f`

`#t` ist das Literal für den booleschen Wert "wahr", `#f` das Literal für den booleschen Wert "falsch".

1.7 lambda / λ

```
(lambda (id ...) definition ... expr)
```

Ein Lambda-Ausdruck ergibt bei der Auswertung eine Funktion.

Im Rumpf können interne Definitionen vorkommen, die aber nur in *expr* gelten.

```
( $\lambda$  (id ...) definition ... expr)
```

λ ist ein anderer Name für lambda.

1.8 Bezeichner

```
id
```

Eine Variable bezieht sich auf die, von innen nach außen suchend, nächstgelegene Bindung durch lambda, *let*, *letrec*, oder *let**. Falls es keine solche lokale Bindung gibt, muss es eine Definition oder eine eingebaute Bindung mit dem entsprechenden Namen geben. Die Auswertung des Namens ergibt dann den entsprechenden Wert.

1.9 cond

```
(cond (expr definition ... expr) ... (expr definition ... expr))
```

Ein cond-Ausdruck bildet eine Verzweigung, die aus mehreren Zweigen besteht. Jeder Zweig besteht aus einem Test und einem Ausdruck. Bei der Auswertung werden die Zweige nacheinander abgearbeitet. Dabei wird jeweils zunächst der Test ausgewertet, der jeweils einen booleschen Wert ergeben müssen. Beim ersten Test, der *#t* ergibt, wird der Wert des Ausdrucks des Zweigs zum Wert der gesamten Verzweigung. Wenn kein Test *#t* ergibt, wird das Programm mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

In einem cond-Zweig können lokale Definitionen mit *define* vorkommen.

```
(cond (expr definition ... expr) ... (else definition expr))
```

Die Form des cond-Ausdrucks ist ähnlich zur vorigen, mit der Ausnahme, dass in dem Fall, in dem kein Test *#t* ergibt, der Wert des letzten Ausdruck zum Wert der cond-Form wird.

```
else
```

Das Schlüsselwort *else* kann nur in cond benutzt werden.

1.10 if

```
(if expr expr expr)
```

Eine if-Form ist eine binäre Verzweigung. Bei der Auswertung wird zunächst der erste Operand ausgewertet (der Test), der einen booleschen Wert ergeben muss. Ergibt er `#t`, wird der Wert des zweiten Operanden (die Konsequente) zum Wert der if-Form, bei `#f` der Wert des dritten Operanden (die Alternative).

1.11 and

```
(and expr ...)
```

Bei der Auswertung eines and-Ausdrucks werden nacheinander die Operanden (die boolesche Werte ergeben müssen) ausgewertet. Ergibt einer `#f`, ergibt auch der and-Ausdruck `#f`; wenn alle Operanden `#t` ergeben, ergibt auch der and-Ausdruck `#t`.

1.12 or

```
(or expr ...)
```

Bei der Auswertung eines or-Ausdrucks werden nacheinander die Operanden (die boolesche Werte ergeben müssen) ausgewertet. Ergibt einer `#t`, ergibt auch der or-Ausdruck `#t`; wenn alle Operanden `#f` ergeben, ergibt auch der or-Ausdruck `#f`.

1.13 Signaturen

Signaturen können statt der Verträge aus dem Buch geschrieben werden: Während Verträge reine Kommentare sind, überprüft DrRacket Signaturen und meldet etwaige Verletzungen.

1.13.1 signature

```
(signature sig)
```

Diese Form liefert die Signatur mit der Notation `sig`.

1.13.2 Signaturdeklaration

`(: id sig)`

Diese Form erklärt *sig* zur gültigen Signatur für *id*.

1.13.3 Eingebaute Signaturen

`number`

Signatur für beliebige Zahlen.

`real`

Signatur für reelle Zahlen.

`rational`

Signatur für rationale Zahlen.

`integer`

Signatur für ganze Zahlen.

`(integer-from-to low high) → signature?`
`low : integer?`
`high : integer?`

Signatur für ganze Zahlen zwischen *low* und *high*.

`natural`

Signatur für ganze, nichtnegative Zahlen.

`boolean`

Signatur für boolesche Werte.

`true`

Signatur für *#t*.

| `false`

Signatur für `#f`.

| `string`

Signatur für Zeichenketten.

| `any`

Signatur, die auf alle Werte gültig ist.

| `signature`

Signatur für Signaturen.

| `property`

Signatur für Eigenschaften.

1.13.4 predicate

| `(predicate expr)`

Bei dieser Signatur muss *expr* als Wert ein Prädikat haben, also eine Funktion, die einen beliebigen Wert akzeptiert und entweder `#t` oder `#f` zurückgibt. Die Signatur ist dann für einen Wert gültig, wenn das Prädikat, darauf angewendet, `#t` ergibt.

1.13.5 enum

| `(enum expr ...)`

Diese Signatur ist für einen Wert gültig, wenn er gleich dem Wert eines der *expr* ist.

1.13.6 mixed

| `(mixed sig ...)`

Diese Signatur ist für einen Wert gültig, wenn er für eine der Signaturen *sig* gültig ist.

1.13.7 Funktions-Signatur

| ->

| (*sig* ... -> *sig*)

Diese Signatur ist dann für einen Wert gültig, wenn dieser eine Funktion ist. Er erklärt außerdem, dass die Signaturen vor dem -> für die Argumente der Funktion gelten und die Signatur nach dem -> für den Rückgabewert. }

1.13.8 Signatur-Variablen

| %a

| %b

| %c

| ...

Dies ist eine Signaturvariable: sie steht für eine Signatur, die für jeden Wert gültig ist.

1.13.9 combined

| (combined *sig* ...)

Diese Signatur ist für einen Wert gültig, wenn sie für alle der Signaturen *sig* gültig ist.

1.14 Testfälle

| (check-expect *expr* *expr*)

Dieser Testfall überprüft, ob der erste *expr* den gleichen Wert hat wie der zweite *expr*, wobei das zweite *expr* meist ein Literal ist.

| (check-within *expr* *expr* *expr*)

Wie `check-expect`, aber mit einem weiteren Ausdruck, der als Wert eine Zahl *delta* hat. Der Testfall überprüft, dass jede Zahl im Resultat des ersten *expr* maximal um *delta* von der entsprechenden Zahl im zweiten *expr* abweicht.

| (check-member-of *expr* *expr* ...)

Ähnlich wie `check-expect`: Der Testfall überprüft, dass das Resultat des ersten Operanden gleich dem Wert eines der folgenden Operanden ist.

| (check-satisfied *expr* *pred*)

Ähnlich wie `check-expect`: Der Testfall überprüft, ob der Wert des Ausdrucks *expr* vom Prädikat *pred* erfüllt wird - das bedeutet, dass die Funktion *pred* den Wert `#t` liefert, wenn sie auf den Wert von *expr* angewendet wird.

Der folgende Test wird also bestanden:

```
(check-satisfied 1 odd?)
```

Der folgende Test hingegen wird hingegen nicht bestanden:

```
(check-satisfied 1 even?)
```

| (check-range *expr* *expr* *expr*)

Ähnlich wie `check-expect`: Alle drei Operanden müssen Zahlen sein. Der Testfall überprüft, ob die erste Zahl zwischen der zweiten und der dritten liegt (inklusive).

| (check-error *expr* *expr*)

Dieser Testfall überprüft, ob der erste *expr* einen Fehler produziert, wobei die Fehlermeldung der Zeichenkette entspricht, die der Wert des zweiten *expr* ist.

| (check-property *expr*)

Dieser Testfall überprüft experimentell, ob die Eigenschaft *expr* erfüllt ist. Dazu werden zufällige Werte für die mit `for-all` quantifizierten Variablen eingesetzt: Damit wird überprüft, ob die Bedingung gilt.

Wichtig: `check-property` funktioniert nur für Eigenschaften, bei denen aus den Signaturen sinnvoll Werte generiert werden können. Dies ist für viele Signaturen der Fall, aber nicht für solche mit Signaturvariablen.

1.15 Pattern-Matching

```
(match expr (pattern definition ... expr) ...)  
  
pattern = id  
          | #t  
          | #f  
          | string  
          | number  
          | ...  
          | (constructor pattern ...)
```

Ein `match`-Ausdruck führt eine Verzweigung durch, ähnlich wie `cond`. Dazu wertet `match` zunächst einmal den Ausdruck `expr` nach dem `match` zum Wert v aus. Es prüft dann nacheinander jeden Zweig der Form `(pattern expr)` dahingehend, ob das Pattern `pattern` darin auf den Wert v passt ("matcht"). Beim ersten passenden Zweig `(pattern expr)` macht `match` dann mit der Auswertung von `expr` weiter.

Ob ein Wert v passt, hängt von `pattern` ab:

- Ein Pattern, das ein Literal ist (`#t`, `#f`, Zeichenketten `string`, Zahlen `number`) passt nur dann, wenn der Wert v gleich dem Pattern ist.
- Ein Pattern, das ein Bezeichner `id` ist, passt auf *jeden* Wert. Der Bezeichner wird dann an diesen Wert gebunden und kann in dem Ausdruck des Zweigs benutzt werden.
- Das Pattern `...` passt auf jeden Wert, ohne dass ein Bezeichner gebunden wird.
- Ein Pattern `(constructor pattern ...)`, bei dem `constructor` ein Record-Konstruktor ist (ein *Konstruktor-Pattern*), passt auf v , falls v ein passender Record ist, und dessen Felder auf die entsprechenden Patterns passen, die noch im Konstruktor-Pattern stehen.

1.16 Eigenschaften

Eine *Eigenschaft* definiert eine Aussage über einen Scheme-Ausdruck, die experimentell überprüft werden kann. Der einfachste Fall einer Eigenschaft ist ein boolescher Ausdruck. Die folgende Eigenschaft gilt immer:

```
(= 1 1)
```

Es ist auch möglich, in einer Eigenschaft Variablen zu verwenden, für die verschiedene Werte eingesetzt werden. Dafür müssen die Variablen gebunden und *quantifiziert* werden, d.h. es muss festgelegt werden, welche Signatur die Werte der Variable erfüllen sollen. Eigenschaften mit Variablen werden mit der `for-all`-Form erzeugt:

```
| (for-all ((id sig) ...) expr)
```

Dies bindet die Variablen *id* in der Eigenschaft *expr*. Zu jeder Variable gehört eine Signatur *sig*, der von den Werten der Variable erfüllt werden muss.

Beispiel:

```
(for-all ((x integer))
  (= x (/ (* x 2) 2)))
```

```
| (expect expr expr)
```

Ein expect-Ausdruck ergibt eine Eigenschaft, die dann gilt, wenn die Werte von *expr* und *expr* gleich sind, im gleichen Sinne wie bei check-expect.

```
| (expect-within expr expr expr)
```

Wie expect, aber entsprechend check-within mit einem weiteren Ausdruck, der als Wert eine Zahl *delta* hat. Die resultierende Eigenschaft gilt, wenn jede Zahl im Resultat des ersten *expr* maximal um *delta* von der entsprechenden Zahl im zweiten *expr* abweicht.

```
| (expect-member-of expr expr ...)
```

Wie expect, aber entsprechend check-member-of mit weiteren Ausdrücken, die mit dem ersten verglichen werden. Die resultierende Eigenschaft gilt, wenn das erste Argument gleich einem der anderen Argumente ist.

```
| (expect-range expr expr expr)
```

Wie expect, aber entsprechend check-range: Die Argumente müssen Zahlen sein. Die Eigenschaft gilt, wenn die erste Zahl zwischen der zweiten und dritten Zahl liegt (inklusive).

```
| (==> expr expr)
```

Der erste Operand ist ein boolescher Ausdruck, der zweite Operand eine Eigenschaft: (*==>* *c* *p*) legt fest, dass die Eigenschaft *p* nur erfüllt sein muss, wenn *c* (die *Bedingung*) *#t* ergibt, also erfüllt ist.

```
(for-all ((x integer))
  (==> (even? x)
    (= x (* 2 (/ x 2)))))
```

1.17 Primitive Operationen

`| * : (number number number ... -> number)`

Produkt berechnen

`| + : (number number number ... -> number)`

Summe berechnen

`| - : (number number ... -> number)`

bei mehr als einem Argument Differenz zwischen der ersten und der Summe aller weiteren Argumente berechnen; bei einem Argument Zahl negieren

`| / : (number number number ... -> number)`

das erste Argument durch das Produkt aller weiteren Argumente berechnen

`| < : (real real real ... -> boolean)`

Zahlen auf kleiner-als testen

`| <= : (real real real ... -> boolean)`

Zahlen auf kleiner-gleich testen

`| = : (number number number ... -> boolean)`

Zahlen auf Gleichheit testen

`| > : (real real real ... -> boolean)`

Zahlen auf größer-als testen

`| >= : (real real real ... -> boolean)`

Zahlen auf größer-gleich testen

```
| abs : (real -> real)
```

Absolutwert berechnen

```
| acos : (number -> number)
```

Arcuscosinus berechnen (in Radian)

```
| angle : (number -> real)
```

Winkel einer komplexen Zahl berechnen

```
| asin : (number -> number)
```

Arcussinus berechnen (in Radian)

```
| atan : (number -> number)
```

Arcustangens berechnen (in Radian)

```
| ceiling : (real -> integer)
```

nächste ganze Zahl oberhalb einer reellen Zahlen berechnen

```
| complex? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine komplexe Zahl ist

```
| cos : (number -> number)
```

Cosinus berechnen (Argument in Radian)

```
| current-seconds : (-> natural)
```

aktuelle Zeit in Sekunden seit einem unspezifizierten Startzeitpunkt berechnen

`| denominator : (rational -> natural)`

Nenner eines Bruchs berechnen

`| even? : (integer -> boolean)`

feststellen, ob eine Zahl gerade ist

`| exact->inexact : (number -> number)`

eine Zahl durch eine inexakte Zahl annähern

`| exact? : (number -> boolean)`

feststellen, ob eine Zahl exakt ist

`| exp : (number -> number)`

Exponentialfunktion berechnen (e hoch Argument)

`| expt : (number number -> number)`

Potenz berechnen (erstes Argument hoch zweites Argument)

`| floor : (real -> integer)`

nächste ganze Zahl unterhalb einer reellen Zahlen berechnen

`| gcd : (integer integer ... -> natural)`

größten gemeinsamen Teiler berechnen

`| imag-part : (number -> real)`

imaginären Anteil einer komplexen Zahl extrahieren

```
| inexact->exact : (number -> number)
```

eine Zahl durch eine exakte Zahl annähern

```
| inexact? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl inexakt ist

```
| integer? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine ganze Zahl ist

```
| lcm : (integer integer ... -> natural)
```

kleinstes gemeinsames Vielfaches berechnen

```
| log : (number -> number)
```

natürlichen Logarithmus (Basis e) berechnen

```
| magnitude : (number -> real)
```

Abstand zum Ursprung einer komplexen Zahl berechnen

```
| make-polar : (real real -> number)
```

komplexe Zahl aus Abstand zum Ursprung und Winkel berechnen

```
| max : (real real ... -> real)
```

Maximum berechnen

```
| min : (real real ... -> real)
```

Minimum berechnen

```
| modulo : (integer integer -> integer)
```

Divisionsmodulo berechnen

```
| natural? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine natürliche Zahl (inkl. 0) ist

```
| negative? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl negativ ist

```
| number->string : (number -> string)
```

Zahl in Zeichenkette umwandeln

```
| number? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine Zahl ist

```
| numerator : (rational -> integer)
```

Zähler eines Bruchs berechnen

```
| odd? : (integer -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl ungerade ist

```
| positive? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl positiv ist

```
| quotient : (integer integer -> integer)
```

ganzzahlig dividieren

```
| random : (natural -> natural)
```

eine natürliche Zufallszahl berechnen, die kleiner als das Argument ist

```
| rational? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl rational ist

```
| real-part : (number -> real)
```

reellen Anteil einer komplexen Zahl extrahieren

```
| real? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine reelle Zahl ist

```
| remainder : (integer integer -> integer)
```

Divisionsrest berechnen

```
| round : (real -> integer)
```

reelle Zahl auf eine ganze Zahl runden

```
| sin : (number -> number)
```

Sinus berechnen (Argument in Radian)

```
| sqrt : (number -> number)
```

Quadratwurzel berechnen

```
| string->number : (string -> (mixed number false))
```

Zeichenkette in Zahl umwandeln, falls möglich

```
| tan : (number -> number)
```

Tangens berechnen (Argument in Radian)

```
| zero? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl Null ist

```
| boolean=? : (boolean boolean -> boolean)
```

Booleans auf Gleichheit testen

```
| boolean? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert ein boolescher Wert ist

```
| equal? : (any any -> boolean)
```

feststellen, ob zwei Werte gleich sind

```
| false? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert #f ist

```
| not : (boolean -> boolean)
```

booleschen Wert negieren

```
| true? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert #t ist

```
| string->strings-list : (string -> (list-of string))
```

Eine Zeichenkette in eine Liste von Zeichenketten mit einzelnen Zeichen umwandeln

| `string-append` : (string string ... -> string)

Hängt Zeichenketten zu einer Zeichenkette zusammen

| `string-length` : (string -> natural)

Liefert Länge einer Zeichenkette

| `string<=?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf kleiner-gleich testen

| `string<?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf kleiner-als testen

| `string=?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten auf Gleichheit testen

| `string>=?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf größer-gleich testen

| `string>?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf größer-als testen

| `string?` : (any -> boolean)

feststellen, ob ein Wert eine Zeichenkette ist

| `strings-list->string` : ((list-of string) -> string)

Eine Liste von Zeichenketten in eine Zeichenkette umwandeln

```
| read : (-> any)
```

Externe Repräsentation eines Werts in der REPL einlesen und den zugehörigen Wert liefern

```
| signature? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine Signatur ist

```
| violation : (string -> unspecified)
```

Programm mit Fehlermeldung abbrechen

```
| write-newline : (-> unspecified)
```

Zeilenumbruch ausgeben

```
| write-string : (string -> unspecified)
```

Zeichenkette in REPL ausgeben

2 Schreibe Dein Programm!

This is documentation for the language level *Schreibe Dein Programm!* to go with the German textbooks *Schreibe Dein Programm!*.

```
program = def-or-expr ...

def-or-expr = definition
            | expr
            | test-case

definition = (define id expr)
            | (define-record id id (id id) ...)
            | (define-record id id id (id id) ...)
            | (define-record (id id ...) id id (id id) ...)
            | (define-singleton id id id)
            | (: id sig)

expr = (expr expr ...) ; Funktionsapplikation
      | #t
      | #f
      | number
      | string
      | (lambda (id ...) definition ... expr)
      | (λ (id ...) definition ... expr)
      | id ; Name
      | (cond (expr definition ... expr) (expr definition ... expr) ...)
      | (cond (expr definition ... expr) ... (else definition ... expr))
      | (if expr expr)
      | (and expr ...)
      | (or expr ...)
      | (match expr (pattern definition ... expr) ...)
      | (signature sig)
      | (for-all ((id sig) ...) definition ... expr)
      | (==> expr expr)
      | (let ((id expr) (... ...)) expr)
      | (letrec ((id expr) (... ...)) expr)
      | (let* ((id expr) (... ...)) expr)

sig = id
     | (predicate expr)
     | (enum expr ...)
     | (mixed sig ...)
     | (sig ... -> sig) ; Funktions-Signatur
     | %a %b %c ; Signatur-Variable
```

```

      | (combined sig ...)
      | (list-of sig)
      | (cons-list-of sig)

pattern = #t
          | #f
          | number
          | string
          | id
          | ...
          | (constructor pattern ...)
          | empty
          | (cons pattern pattern)
          | (list pattern ...)

test-case = (check-expect expr expr)
            | (check-within expr expr expr)
            | (check-member-of expr expr ...)
            | (check-satisfied expr expr)
            | (check-range expr expr expr)
            | (check-error expr expr)
            | (check-property expr)

```

Ein *id* ist eine Folge von Zeichen, die weder Leerzeichen noch eins der folgenden Zeichen enthält:

```
" , " ~ ( ) [ ] { } | ; #
```

Ein *number* ist eine Zahl wie z.B. 123, 3/2 oder 5.5.

Ein *string* ist eine Zeichenkette, und durch ein Paar von " umschlossen. So sind z.B. "abcdef", "This is a string" und "Dies ist eine Zeichenkette, die \" enthält." Zeichenketten.

Zahlen

```

* : (number number number ... -> number)
+ : (number number number ... -> number)
- : (number number ... -> number)
/ : (number number number ... -> number)
< : (real real real ... -> boolean)
<= : (real real real ... -> boolean)
= : (number number number ... -> boolean)
> : (real real real ... -> boolean)
>= : (real real real ... -> boolean)
abs : (real -> real)
acos : (number -> number)

```

```

angle : (number -> real)
asin : (number -> number)
atan : (number -> number)
ceiling : (real -> integer)
complex? : (any -> boolean)
cos : (number -> number)
current-seconds : (-> natural)
denominator : (rational -> natural)
even? : (integer -> boolean)
exact->inexact : (number -> number)
exact? : (number -> boolean)
exp : (number -> number)
expt : (number number -> number)
floor : (real -> integer)
gcd : (integer integer ... -> natural)
imag-part : (number -> real)
inexact->exact : (number -> number)
inexact? : (number -> boolean)
integer? : (any -> boolean)
lcm : (integer integer ... -> natural)
log : (number -> number)
magnitude : (number -> real)
make-polar : (real real -> number)
max : (real real ... -> real)
min : (real real ... -> real)
modulo : (integer integer -> integer)
natural? : (any -> boolean)
negative? : (number -> boolean)
number->string : (number -> string)
number? : (any -> boolean)
numerator : (rational -> integer)
odd? : (integer -> boolean)
positive? : (number -> boolean)
quotient : (integer integer -> integer)
random : (natural -> natural)
rational? : (any -> boolean)
real-part : (number -> real)
real? : (any -> boolean)
remainder : (integer integer -> integer)
round : (real -> integer)
sin : (number -> number)
sqrt : (number -> number)
string->number : (string -> (mixed number false))
tan : (number -> number)
zero? : (number -> boolean)

```

boolesche Werte

```

boolean=? : (boolean boolean -> boolean)
boolean? : (any -> boolean)
equal? : (any any -> boolean)
false? : (any -> boolean)
not : (boolean -> boolean)
true? : (any -> boolean)

```

Listen

```

append : ((list-of %a) ... -> (list-of %a))
cons : (%a (list-of %a) -> (list-of %a))
cons? : (any -> boolean)
empty : list
empty? : (any -> boolean)
filter : ((%a -> boolean) (list-of %a) -> (list-of %a))
first : ((list-of %a) -> %a)
fold : (%b (%a %b -> %b) (list-of %a) -> %b)
length : ((list-of %a) -> natural)
list : (%a ... -> (list-of %a))
list-ref : ((list-of %a) natural -> %a)
rest : ((list-of %a) -> (list-of %a))
reverse : ((list-of %a) -> (list-of %a))

```

Zeichenketten

```

string->strings-list : (string -> (list-of string))
string-append : (string string ... -> string)
string-length : (string -> natural)
string<=? : (string string string ... -> boolean)
string<? : (string string string ... -> boolean)
string=? : (string string string ... -> boolean)
string>=? : (string string string ... -> boolean)
string>? : (string string string ... -> boolean)
string? : (any -> boolean)
strings-list->string : ((list-of string) -> string)

```

Symbole

Verschiedenes

```

for-each : ((%a -> %b) (list-of %a) -> unspecified)
map : ((%a -> %b) (list-of %a) -> (list-of %b))
read : (-> any)
signature? : (any -> boolean)
violation : (string -> unspecified)
write-newline : (-> unspecified)
write-string : (string -> unspecified)

```

2.1 Signaturen

| empty-list

Signatur für die leere Liste.

```
(list-of sig)
```

Diese Signatur ist dann für einen Wert gültig, wenn dieser eine Liste ist, für dessen Elemente *sig* gültig ist.

```
(cons-list-of sig)
```

Diese Signatur ist dann für einen Wert gültig, wenn dieser eine nichtleere Liste ist, für dessen Elemente *sig* gültig ist.

2.2 let, letrec und let*

```
(let ((id expr) ...) expr)
```

Bei einem let-Ausdruck werden zunächst die *exprs* aus den (*id expr*)-Paaren ausgewertet. Ihre Werte werden dann im Rumpf-*expr* für die Namen *id* eingesetzt. Dabei können sich die Ausdrücke nicht auf die Namen beziehen.

```
(define a 3)
(let ((a 16)
      (b a))
  (+ b a))
=> 19
```

Das Vorkommen von *a* in der Bindung von *b* bezieht sich also auf das *a* aus der Definition, nicht das *a* aus dem let-Ausdruck.

```
(letrec ((id expr) ...) expr)
```

Ein letrec-Ausdruck ist ähnlich zum entsprechenden let-Ausdruck, mit dem Unterschied, dass sich die *exprs* aus den Bindungen auf die gebundenen Namen beziehen dürfen.

```
(let* ((id expr) ...) expr)
```

Ein let*-Ausdruck ist ähnlich zum entsprechenden let-Ausdruck, mit dem Unterschied, dass sich die *exprs* aus den Bindungen auf die Namen beziehen dürfen, die jeweils vor dem *expr* gebunden wurden. Beispiel:

```
(define a 3)
(let* ((a 16)
      (b a))
  (+ b a))
=> 32
```

Das Vorkommen von `a` in der Bindung von `b` bezieht sich also auf das `a` aus dem `let*`-Ausdruck, nicht das `a` aus der globalen Definition.

2.3 Pattern-Matching

```
(match expr (pattern definition ... expr) ...)  
  
pattern = ...  
        | empty  
        | (cons pattern pattern)  
        | (list pattern ...)
```

Zu den Patterns aus der "Anfänger"-Sprache kommen noch drei neue hinzu:

- Das Pattern `empty` passt auf die leere Liste.
- Das Pattern `(cons pattern pattern)` passt auf Cons-Listen, bei denen die beiden inneren Patterns auf `first` bzw. `rest` passen.
- Das Pattern `[(list pattern ...)]` passt auf Listen, die genauso viele Elemente haben, wie Teil-Patterns im `list`-Pattern stehen und bei denen die inneren Patterns auf die Listenelemente passen.

2.4 Primitive Operationen

```
| * : (number number number ... -> number)
```

Produkt berechnen

```
| + : (number number number ... -> number)
```

Summe berechnen

```
| - : (number number ... -> number)
```

bei mehr als einem Argument Differenz zwischen der ersten und der Summe aller weiteren Argumente berechnen; bei einem Argument Zahl negieren

```
| / : (number number number ... -> number)
```

das erste Argument durch das Produkt aller weiteren Argumente berechnen

```
| < : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf kleiner-als testen

```
| <= : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf kleiner-gleich testen

```
| = : (number number number ... -> boolean)
```

Zahlen auf Gleichheit testen

```
| > : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf größer-als testen

```
| >= : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf größer-gleich testen

```
| abs : (real -> real)
```

Absolutwert berechnen

```
| acos : (number -> number)
```

Arcuscosinus berechnen (in Radian)

```
| angle : (number -> real)
```

Winkel einer komplexen Zahl berechnen

```
| asin : (number -> number)
```

Arcussinus berechnen (in Radian)

```
| atan : (number -> number)
```

Arcustangens berechnen (in Radian)

```
| ceiling : (real -> integer)
```

nächste ganze Zahl oberhalb einer reellen Zahlen berechnen

```
| complex? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine komplexe Zahl ist

```
| cos : (number -> number)
```

Cosinus berechnen (Argument in Radian)

```
| current-seconds : (-> natural)
```

aktuelle Zeit in Sekunden seit einem unspezifizierten Startzeitpunkt berechnen

```
| denominator : (rational -> natural)
```

Nenner eines Bruchs berechnen

```
| even? : (integer -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl gerade ist

```
| exact->inexact : (number -> number)
```

eine Zahl durch eine inexakte Zahl annähern

```
| exact? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl exakt ist

`| exp : (number -> number)`

Exponentialfunktion berechnen (e hoch Argument)

`| expt : (number number -> number)`

Potenz berechnen (erstes Argument hoch zweites Argument)

`| floor : (real -> integer)`

nächste ganze Zahl unterhalb einer reellen Zahlen berechnen

`| gcd : (integer integer ... -> natural)`

größten gemeinsamen Teiler berechnen

`| imag-part : (number -> real)`

imaginären Anteil einer komplexen Zahl extrahieren

`| inexact->exact : (number -> number)`

eine Zahl durch eine exakte Zahl annähern

`| inexact? : (number -> boolean)`

feststellen, ob eine Zahl inexakt ist

`| integer? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert eine ganze Zahl ist

`| lcm : (integer integer ... -> natural)`

kleinstes gemeinsames Vielfaches berechnen

`| log : (number -> number)`

natürlichen Logarithmus (Basis e) berechnen

`| magnitude : (number -> real)`

Abstand zum Ursprung einer komplexen Zahl berechnen

`| make-polar : (real real -> number)`

komplexe Zahl aus Abstand zum Ursprung und Winkel berechnen

`| max : (real real ... -> real)`

Maximum berechnen

`| min : (real real ... -> real)`

Minimum berechnen

`| modulo : (integer integer -> integer)`

Divisionsmodulo berechnen

`| natural? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert eine natürliche Zahl (inkl. 0) ist

`| negative? : (number -> boolean)`

feststellen, ob eine Zahl negativ ist

`| number->string : (number -> string)`

Zahl in Zeichenkette umwandeln

```
| number? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine Zahl ist

```
| numerator : (rational -> integer)
```

Zähler eines Bruchs berechnen

```
| odd? : (integer -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl ungerade ist

```
| positive? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl positiv ist

```
| quotient : (integer integer -> integer)
```

ganzzahlig dividieren

```
| random : (natural -> natural)
```

eine natürliche Zufallszahl berechnen, die kleiner als das Argument ist

```
| rational? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl rational ist

```
| real-part : (number -> real)
```

reellen Anteil einer komplexen Zahl extrahieren

```
| real? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine reelle Zahl ist

```
| remainder : (integer integer -> integer)
```

Divisionsrest berechnen

```
| round : (real -> integer)
```

reelle Zahl auf eine ganze Zahl runden

```
| sin : (number -> number)
```

Sinus berechnen (Argument in Radian)

```
| sqrt : (number -> number)
```

Quadratwurzel berechnen

```
| string->number : (string -> (mixed number false))
```

Zeichenkette in Zahl umwandeln, falls möglich

```
| tan : (number -> number)
```

Tangens berechnen (Argument in Radian)

```
| zero? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl Null ist

```
| boolean=? : (boolean boolean -> boolean)
```

Booleans auf Gleichheit testen

```
| boolean? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert ein boolescher Wert ist

| `equal?` : (any any -> boolean)

feststellen, ob zwei Werte gleich sind

| `false?` : (any -> boolean)

feststellen, ob ein Wert #f ist

| `not` : (boolean -> boolean)

booleschen Wert negieren

| `true?` : (any -> boolean)

feststellen, ob ein Wert #t ist

| `append` : ((list-of %a) ... -> (list-of %a))

mehrere Listen aneinanderhängen

| `cons` : (%a (list-of %a) -> (list-of %a))

erzeuge ein Cons aus Element und Liste

| `cons?` : (any -> boolean)

feststellen, ob ein Wert ein Cons ist

| `empty` : list

die leere Liste

| `empty?` : (any -> boolean)

feststellen, ob ein Wert die leere Liste ist

`filter : ((%a -> boolean) (list-of %a) -> (list-of %a))`

Alle Elemente einer Liste extrahieren, für welche die Funktion #t liefert.

`first : ((list-of %a) -> %a)`

erstes Element eines Cons extrahieren

`fold : (%b (%a %b -> %b) (list-of %a) -> %b)`

Liste einfalten.

`length : ((list-of %a) -> natural)`

Länge einer Liste berechnen

`list : (%a ... -> (list-of %a))`

Liste aus den Argumenten konstruieren

`list-ref : ((list-of %a) natural -> %a)`

das Listenelement an der gegebenen Position extrahieren

`rest : ((list-of %a) -> (list-of %a))`

Rest eines Cons extrahieren

`reverse : ((list-of %a) -> (list-of %a))`

Liste in umgekehrte Reihenfolge bringen

`string->strings-list : (string -> (list-of string))`

Eine Zeichenkette in eine Liste von Zeichenketten mit einzelnen Zeichen umwandeln

| `string-append` : (string string ... -> string)

Hängt Zeichenketten zu einer Zeichenkette zusammen

| `string-length` : (string -> natural)

Liefert Länge einer Zeichenkette

| `string<=?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf kleiner-gleich testen

| `string<?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf kleiner-als testen

| `string=?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten auf Gleichheit testen

| `string>=?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf größer-gleich testen

| `string>?` : (string string string ... -> boolean)

Zeichenketten lexikografisch auf größer-als testen

| `string?` : (any -> boolean)

feststellen, ob ein Wert eine Zeichenkette ist

| `strings-list->string` : ((list-of string) -> string)

Eine Liste von Zeichenketten in eine Zeichenkette umwandeln

```
| for-each : ((%a -> %b) (list-of %a) -> unspecified)
```

Funktion von vorn nach hinten auf alle Elemente einer Liste anwenden

```
| map : ((%a -> %b) (list-of %a) -> (list-of %b))
```

Funktion auf alle Elemente einer Liste anwenden, Liste der Resultate berechnen

```
| read : (-> any)
```

Externe Repräsentation eines Werts in der REPL einlesen und den zugehörigen Wert liefern

```
| signature? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine Signatur ist

```
| violation : (string -> unspecified)
```

Programm mit Fehlermeldung abbrechen

```
| write-newline : (-> unspecified)
```

Zeilenumbruch ausgeben

```
| write-string : (string -> unspecified)
```

Zeichenkette in REPL ausgeben

3 Schreibe Dein Programm! - fortgeschritten

This is documentation for the language level *Schreibe Dein Programm - fortgeschritten* that goes with the German textbook *Schreibe Dein Programm!*.

```
program = def-or-expr ...

def-or-expr = definition
            | expr
            | test-case

definition = (define id expr)
            | (define-record id id (id id) ...)
            | (define-record id id id (id id) ...)
            | (define-record (id id ...) id id (id id) ...)
            | (define-singleton id id id)
            | (: id sig)

field-spec = id
           | (id id)

quoted = id
        | number
        | string
        | character
        | symbol
        | (quoted ...)
        | 'quoted

expr = (expr expr ...) ; Funktionsapplikation
      | #t
      | #f
      | number
      | string
      | (lambda (id ...) definition ... expr)
      | (λ (id ...) definition ... expr)
      | id ; Name
      | (cond (expr definition ... expr) (expr definition ... expr) ...)
      | (cond (expr definition ... expr) ... (else definition ... expr))
      | (if expr expr)
      | (and expr ...)
      | (or expr ...)
      | (match expr (pattern definition ... expr) ...)
      | (signature sig)
      | (for-all ((id sig) ...) definition ... expr)
```

```

| (==> expr expr)
| (let ((id expr) (... ...)) expr)
| (letrec ((id expr) (... ...)) expr)
| (let* ((id expr) (... ...)) expr)
| 'quoted ; Quote-Literal
| (begin expr ... expr)

sig = id
| (predicate expr)
| (enum expr ...)
| (mixed sig ...)
| (sig ... -> sig) ; Funktions-Signatur
| %a %b %c ; Signatur-Variable
| (combined sig ...)
| (list-of sig)
| (cons-list-of sig)

pattern = #t
| #f
| number
| string
| id
| ...
| (constructor pattern ...)
| (cons pattern pattern)
| (list pattern ...)
| 'quoted

test-case = (check-expect expr expr)
| (check-within expr expr expr)
| (check-member-of expr expr ...)
| (check-satisfied expr expr)
| (check-range expr expr expr)
| (check-error expr expr)
| (check-property expr)

```

Ein *id* ist eine Folge von Zeichen, die weder Leerzeichen noch eins der folgenden Zeichen enthält:

`" , ' ~ ( ) [ ] { } | ; #`

Ein *number* ist eine Zahl wie z.B. 123, 3/2 oder 5.5.

Ein *string* ist eine Zeichenkette, und durch ein Paar von `"` umschlossen. So sind z.B. "abcdef", "This is a string" und "Dies ist eine Zeichenkette, die \" enthält." Zeichenketten.

Zahlen

```
* : (number number number ... -> number)
+ : (number number number ... -> number)
- : (number number ... -> number)
/ : (number number number ... -> number)
< : (real real real ... -> boolean)
<= : (real real real ... -> boolean)
= : (number number number ... -> boolean)
> : (real real real ... -> boolean)
>= : (real real real ... -> boolean)
abs : (real -> real)
acos : (number -> number)
angle : (number -> real)
asin : (number -> number)
atan : (number -> number)
ceiling : (real -> integer)
complex? : (any -> boolean)
cos : (number -> number)
current-seconds : (-> natural)
denominator : (rational -> natural)
even? : (integer -> boolean)
exact->inexact : (number -> number)
exact? : (number -> boolean)
exp : (number -> number)
expt : (number number -> number)
floor : (real -> integer)
gcd : (integer integer ... -> natural)
imag-part : (number -> real)
inexact->exact : (number -> number)
inexact? : (number -> boolean)
integer? : (any -> boolean)
lcm : (integer integer ... -> natural)
log : (number -> number)
magnitude : (number -> real)
make-polar : (real real -> number)
max : (real real ... -> real)
min : (real real ... -> real)
modulo : (integer integer -> integer)
natural? : (any -> boolean)
negative? : (number -> boolean)
number->string : (number -> string)
number? : (any -> boolean)
numerator : (rational -> integer)
odd? : (integer -> boolean)
positive? : (number -> boolean)
quotient : (integer integer -> integer)
```

```

random : (natural -> natural)
rational? : (any -> boolean)
real-part : (number -> real)
real? : (any -> boolean)
remainder : (integer integer -> integer)
round : (real -> integer)
sin : (number -> number)
sqrt : (number -> number)
string->number : (string -> (mixed number false))
tan : (number -> number)
zero? : (number -> boolean)

```

boolesche Werte

```

boolean=? : (boolean boolean -> boolean)
boolean? : (any -> boolean)
equal? : (any any -> boolean)
false? : (any -> boolean)
not : (boolean -> boolean)
true? : (any -> boolean)

```

Listen

```

append : ((list-of %a) ... -> (list-of %a))
cons : (%a (list-of %a) -> (list-of %a))
cons? : (any -> boolean)
empty : list
empty? : (any -> boolean)
filter : ((%a -> boolean) (list-of %a) -> (list-of %a))
first : ((list-of %a) -> %a)
fold : (%b (%a %b -> %b) (list-of %a) -> %b)
length : ((list-of %a) -> natural)
list : (%a ... -> (list-of %a))
list-ref : ((list-of %a) natural -> %a)
rest : ((list-of %a) -> (list-of %a))
reverse : ((list-of %a) -> (list-of %a))

```

Zeichenketten

```

string->strings-list : (string -> (list-of string))
string-append : (string string ... -> string)
string-length : (string -> natural)
string<=? : (string string string ... -> boolean)
string<? : (string string string ... -> boolean)
string=? : (string string string ... -> boolean)
string>=? : (string string string ... -> boolean)
string>? : (string string string ... -> boolean)
string? : (any -> boolean)
strings-list->string : ((list-of string) -> string)

```

Symbole

```

string->symbol : (string -> symbol)
symbol->string : (symbol -> string)

```

```
symbol=? : (symbol symbol -> boolean)
symbol? : (any -> boolean)
```

Verschiedenes

```
apply : (function (list-of %a) -> %b)
eq? : (%a %b -> boolean)
for-each : ((%a -> %b) (list-of %a) -> unspecified)
map : ((%a -> %b) (list-of %a) -> (list-of %b))
read : (-> any)
signature? : (any -> boolean)
violation : (string -> unspecified)
write-newline : (-> unspecified)
write-string : (string -> unspecified)
```

3.1 Quote-Literal

```
'quoted

```

Der Wert eines Quote-Literals hat die gleiche externe Repräsentation wie `quoted`.

3.2 Signaturen

```
symbol
```

Signatur für Symbole.

3.3 Pattern-Matching

```
(match expr (pattern expr) ...)

pattern = ...
        | 'quoted
```

Zu den Patterns kommt noch eins hinzu:

- Das Pattern `'quoted` passt auf genau auf Werte, welche die gleiche externe Repräsentation wie `quoted` haben.

3.4 Definitionen

```
| (define id expr)
```

Diese Form ist wie in den unteren Sprachebenen.

3.5 lambda / λ

```
| (lambda (id id ... . id) expr)
```

Bei lambda ist in dieser Sprachebene in einer Form zulässig, die es erlaubt, eine Funktion mit einer variablen Anzahl von Paramern zu erzeugen: Alle Parameter vor dem Punkt funktionieren wie gewohnt und werden jeweils an die entsprechenden Argumente gebunden. Alle restlichen Argumente werden in eine Liste verpackt und an den Parameter nach dem Punkt gebunden.

```
| ( $\lambda$  (id id ... . id) expr)
```

λ ist ein anderer Name für lambda.

3.6 begin

```
| (begin expr ... expr)
```

Ein begin-Ausdruck wertet die *expr*s nacheinander aus und liefert das Ergebnis des letzten *expr*.

3.7 Primitive Operationen

```
| * : (number number number ... -> number)
```

Produkt berechnen

```
| + : (number number number ... -> number)
```

Summe berechnen

```
| - : (number number ... -> number)
```

bei mehr als einem Argument Differenz zwischen der ersten und der Summe aller weiteren Argumente berechnen; bei einem Argument Zahl negieren

```
| / : (number number number ... -> number)
```

das erste Argument durch das Produkt aller weiteren Argumente berechnen

```
| < : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf kleiner-als testen

```
| <= : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf kleiner-gleich testen

```
| = : (number number number ... -> boolean)
```

Zahlen auf Gleichheit testen

```
| > : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf größer-als testen

```
| >= : (real real real ... -> boolean)
```

Zahlen auf größer-gleich testen

```
| abs : (real -> real)
```

Absolutwert berechnen

```
| acos : (number -> number)
```

Arcuscosinus berechnen (in Radian)

```
| angle : (number -> real)
```

Winkel einer komplexen Zahl berechnen

```
| asin : (number -> number)
```

Arcussinus berechnen (in Radian)

```
| atan : (number -> number)
```

Arcustangens berechnen (in Radian)

```
| ceiling : (real -> integer)
```

nächste ganze Zahl oberhalb einer reellen Zahlen berechnen

```
| complex? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine komplexe Zahl ist

```
| cos : (number -> number)
```

Cosinus berechnen (Argument in Radian)

```
| current-seconds : (-> natural)
```

aktuelle Zeit in Sekunden seit einem unspezifizierten Startzeitpunkt berechnen

```
| denominator : (rational -> natural)
```

Nenner eines Bruchs berechnen

```
| even? : (integer -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl gerade ist

```
| exact->inexact : (number -> number)
```

eine Zahl durch eine inexakte Zahl annähern

`| exact? : (number -> boolean)`

feststellen, ob eine Zahl exakt ist

`| exp : (number -> number)`

Exponentialfunktion berechnen (e hoch Argument)

`| expt : (number number -> number)`

Potenz berechnen (erstes Argument hoch zweites Argument)

`| floor : (real -> integer)`

nächste ganze Zahl unterhalb einer reellen Zahlen berechnen

`| gcd : (integer integer ... -> natural)`

größten gemeinsamen Teiler berechnen

`| imag-part : (number -> real)`

imaginären Anteil einer komplexen Zahl extrahieren

`| inexact->exact : (number -> number)`

eine Zahl durch eine exakte Zahl annähern

`| inexact? : (number -> boolean)`

feststellen, ob eine Zahl inexakt ist

`| integer? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert eine ganze Zahl ist

```
| lcm : (integer integer ... -> natural)
```

kleinstes gemeinsames Vielfaches berechnen

```
| log : (number -> number)
```

natürlichen Logarithmus (Basis e) berechnen

```
| magnitude : (number -> real)
```

Abstand zum Ursprung einer komplexen Zahl berechnen

```
| make-polar : (real real -> number)
```

komplexe Zahl aus Abstand zum Ursprung und Winkel berechnen

```
| max : (real real ... -> real)
```

Maximum berechnen

```
| min : (real real ... -> real)
```

Minimum berechnen

```
| modulo : (integer integer -> integer)
```

Divisionsmodulo berechnen

```
| natural? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine natürliche Zahl (inkl. 0) ist

```
| negative? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl negativ ist

```
| number->string : (number -> string)
```

Zahl in Zeichenkette umwandeln

```
| number? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine Zahl ist

```
| numerator : (rational -> integer)
```

Zähler eines Bruchs berechnen

```
| odd? : (integer -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl ungerade ist

```
| positive? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl positiv ist

```
| quotient : (integer integer -> integer)
```

ganzzahlig dividieren

```
| random : (natural -> natural)
```

eine natürliche Zufallszahl berechnen, die kleiner als das Argument ist

```
| rational? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl rational ist

```
| real-part : (number -> real)
```

reellen Anteil einer komplexen Zahl extrahieren

```
| real? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine reelle Zahl ist

```
| remainder : (integer integer -> integer)
```

Divisionsrest berechnen

```
| round : (real -> integer)
```

reelle Zahl auf eine ganze Zahl runden

```
| sin : (number -> number)
```

Sinus berechnen (Argument in Radian)

```
| sqrt : (number -> number)
```

Quadratwurzel berechnen

```
| string->number : (string -> (mixed number false))
```

Zeichenkette in Zahl umwandeln, falls möglich

```
| tan : (number -> number)
```

Tangens berechnen (Argument in Radian)

```
| zero? : (number -> boolean)
```

feststellen, ob eine Zahl Null ist

```
| boolean=? : (boolean boolean -> boolean)
```

Booleans auf Gleichheit testen

`| boolean? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert ein boolescher Wert ist

`| equal? : (any any -> boolean)`

feststellen, ob zwei Werte gleich sind

`| false? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert #f ist

`| not : (boolean -> boolean)`

booleschen Wert negieren

`| true? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert #t ist

`| append : ((list-of %a) ... -> (list-of %a))`

mehrere Listen aneinanderhängen

`| cons : (%a (list-of %a) -> (list-of %a))`

erzeuge ein Cons aus Element und Liste

`| cons? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert ein Cons ist

`| empty : list`

die leere Liste

`| empty? : (any -> boolean)`

feststellen, ob ein Wert die leere Liste ist

`| filter : ((%a -> boolean) (list-of %a) -> (list-of %a))`

Alle Elemente einer Liste extrahieren, für welche die Funktion #t liefert.

`| first : ((list-of %a) -> %a)`

erstes Element eines Cons extrahieren

`| fold : (%b (%a %b -> %b) (list-of %a) -> %b)`

Liste einfalten.

`| length : ((list-of %a) -> natural)`

Länge einer Liste berechnen

`| list : (%a ... -> (list-of %a))`

Liste aus den Argumenten konstruieren

`| list-ref : ((list-of %a) natural -> %a)`

das Listenelement an der gegebenen Position extrahieren

`| rest : ((list-of %a) -> (list-of %a))`

Rest eines Cons extrahieren

`| reverse : ((list-of %a) -> (list-of %a))`

Liste in umgekehrte Reihenfolge bringen

```
| string->strings-list : (string -> (list-of string))
```

Eine Zeichenkette in eine Liste von Zeichenketten mit einzelnen Zeichen umwandeln

```
| string-append : (string string ... -> string)
```

Hängt Zeichenketten zu einer Zeichenkette zusammen

```
| string-length : (string -> natural)
```

Liefert Länge einer Zeichenkette

```
| string<=? : (string string string ... -> boolean)
```

Zeichenketten lexikografisch auf kleiner-gleich testen

```
| string<? : (string string string ... -> boolean)
```

Zeichenketten lexikografisch auf kleiner-als testen

```
| string=? : (string string string ... -> boolean)
```

Zeichenketten auf Gleichheit testen

```
| string>=? : (string string string ... -> boolean)
```

Zeichenketten lexikografisch auf größer-gleich testen

```
| string>? : (string string string ... -> boolean)
```

Zeichenketten lexikografisch auf größer-als testen

```
| string? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine Zeichenkette ist

```
| strings-list->string : ((list-of string) -> string)
```

Eine Liste von Zeichenketten in eine Zeichenkette umwandeln

```
| string->symbol : (string -> symbol)
```

Zeichenkette in Symbol umwandeln

```
| symbol->string : (symbol -> string)
```

Symbol in Zeichenkette umwandeln

```
| symbol=? : (symbol symbol -> boolean)
```

Sind zwei Symbole gleich?

```
| symbol? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert ein Symbol ist

```
| apply : (function (list-of %a) -> %b)
```

Funktion auf Liste ihrer Argumente anwenden

```
| eq? : (%a %b -> boolean)
```

zwei Werte auf Selbheit testen

```
| for-each : ((%a -> %b) (list-of %a) -> unspecified)
```

Funktion von vorn nach hinten auf alle Elemente einer Liste anwenden

```
| map : ((%a -> %b) (list-of %a) -> (list-of %b))
```

Funktion auf alle Elemente einer Liste anwenden, Liste der Resultate berechnen

```
| read : (-> any)
```

Externe Repräsentation eines Werts in der REPL einlesen und den zugehörigen Wert liefern

```
| signature? : (any -> boolean)
```

feststellen, ob ein Wert eine Signatur ist

```
| violation : (string -> unspecified)
```

Programm mit Fehlermeldung abbrechen

```
| write-newline : (-> unspecified)
```

Zeilenumbruch ausgeben

```
| write-string : (string -> unspecified)
```

Zeichenkette in REPL ausgeben

4 Konstruktionsanleitungen

This documents the design recipes of the German textbook *Schreibe Dein Programm!*.

Contents

4.1 Ablauf

Gehe bei der Konstruktion einer Funktion in folgender Reihenfolge vor:

- Kurzbeschreibung
- Datenanalyse
- Signatur
- Testfälle
- Gerüst
- Schablonen
- Rumpf

4.2 Kurzbeschreibung

Schreibe für die Funktion zunächst einen Kommentar, der ihren Zweck kurz beschreibt. Ein Satz, der auf eine Zeile passen sollte, reicht. Beispiel:

```
; monatlichen Rechnungsbetrag für Tarif Billig-Strom berechnen
```

4.3 Signatur-Deklaration

Schreibe für die Funktion direkt unter die Kurzbeschreibung eine Signatur-Deklaration. Dazu denke Dir zunächst einen möglichst aussagekräftigen Namen aus. Überlege dann, welche Sorten die Ein- und Ausgaben haben und schreibe dann eine Signatur, welche die Ein- und Ausgaben der Funktion möglichst präzise beschreiben. Beispiel:

```
(: billig-strom (natural -> rational))
```

Achte bei den Zahlen-Signaturen besonders auf eine möglichst präzise Signatur. Bei `billig-strom` wäre auch die Signatur `(number -> number)` korrekt, aber nicht so genau.

4.4 Tests

Schreibe unter die Signatur Tests für die Funktion. Denke Dir dafür möglichst möglichst einfache, aber auch möglichst interessante Beispiele für Aufrufe der Funktion auf und lege fest, was dabei herauskommen soll. Mache aus den Beispielen Tests mit `check-expect`. Beispiel:

```
(check-expect (billig-strom 0) 4.9)
(check-expect (billig-strom 10) 6.8)
(check-expect (billig-strom 20) 8.7)
(check-expect (billig-strom 30) 10.6)
```

Achte darauf, dass die Tests dafür sorgen, dass der Code Deiner Funktion durch die Tests vollständig abgedeckt wird.

4.5 Gerüst

Schreibe unter die Tests ein Gerüst für die Funktion: Dazu übernimmst Du den Namen aus der Signatur-Deklaration in eine Funktionsdefinition wie zum Beispiel:

```
(define billig-strom
  (lambda (...)
    ...))
```

Denke Dir Namen für die Eingaben der Funktion aus. Das müssen genauso viele sein, wie die Signatur Eingaben hat. Schreibe dann diese Namen als Eingaben in die `lambda`-Abstraktion. Beispiel:

```
(define billig-strom
  (lambda (kWh)
    ...))
```

4.6 Rumpf

Als letzten Schritt fülle mit Hilfe des Wissens über das Problem den Rumpf der Funktion aus.

```
(define billig-strom
  (lambda (kWh)
    (+ 4.9 (* 0.19 kWh)))))
```

4.7 Datenanalyse

Suche in der Aufgabenstellung nach problemrelevanten Größen; Kandidaten sind immer die Substantive. Schreibe für jede dieser Größen eine Datendefinition, es sei denn, diese ist aus dem Kontext offensichtlich.

Wenn es für die Datendefinition noch keine Signatur gibt, schreibe eine Signaturdefinition dazu. Schreibe außerdem Beispiele auf und schreibe jeweils einen Kommentar, der die Beziehung zwischen Daten und Information beschreibt.

4.8 Fallunterscheidung: Datenanalyse

Versuche, für die Datendefinition eine Formulierung “... ist eins der folgenden” zu finden. Wenn das möglich ist, beschreibe Deine Datendefinition eine *Fallunterscheidung*. Schreibe dann eine Auflistung aller Fälle, jeder Fall auf eine separate Zeile:

```
; Ein X ist eins der folgenden:  
; - Fall 1  
; - Fall 2  
; - ...  
; - Fall n
```

4.9 Aufzählung: Datenanalyse

Falls Deine Datendefinition eine Fallunterscheidung beschreibt und jeder der Fälle nur aus einem einzelnen Wert besteht, handelt es sich um eine *Aufzählung*.

Schreibe für jede Aufzählung eine Signaturdefinition der Form:

```
(define s (signature (enum ...)))
```

Achte darauf, dass die Anzahl der Fälle der Signaturdefinition der Anzahl der Fälle der Datendefinition entspricht.

4.10 Schablone

Wenn Du das Gerüst fertiggestellt hast, benutze die Signatur und die dazugehörigen Datendefinitionen, um Konstruktionsanleitungen mit ein oder mehreren Schablonen auszuwählen und übertrage die Elemente der Schablonen in den Rumpf der Funktion.

4.11 Fallunterscheidung: Schablone

Wenn Du eine Funktion schreibst, die eine Fallunterscheidung als Eingabe verarbeitet, schreibe als Schablone in den Rumpf eine Verzweigung mit sovielen Zweigen, wie es in der Fallunterscheidung Fälle gibt, nach folgendem Muster:

```

(define f
  (lambda (a)
    (cond
      (... ..)
      ...
      (... ..))))

```

Schreibe danach Bedingungen in die Zweige, welche die einzelnen Fälle voneinander unterscheiden.

4.12 boolesche Fallunterscheidung: Schablone

Wenn sich das Ergebnis einer Funktion nach einer booleschen Größe richtet, welche die Funktion mit Hilfe der Eingaben berechnen kann, benutze als Schablone im Rumpf eine binäre Verzweigung:

```

(define f
  (lambda (e)
    (if ... ; hier wird die boolesche Größe berechnet
        ...
        ....)))

```

4.13 Zusammengesetzte Daten: Datenanalyse

Zusammengesetzte Daten kannst Du an Formulierungen wie “ein X besteht aus ...”, “ein X ist charakterisiert durch ...” oder “ein X hat ...” erkennen. Manchmal lautet die Formulierung etwas anders. Die daraus resultierende Datendefinition ist ein Kommentar im Programm in folgender Form:

```

; Ein X hat / besteht aus / ist charakterisiert durch:
; - Bestandteil / Eigenschaft 1
; - Bestandteil / Eigenschaft 2
; ...
; - Bestandteil / Eigenschaft n

```

Auf die Datendefinition folgt eine entsprechende Record-Definition. Dafür überlege Dir Namen für den Record-Typ T und für die Felder, $f_1 \dots f_n$. Für jedes Feld solltest Du außerdem die dazu passende Signatur sig_i angeben. Die Record-Definition hat dann folgende Form:

```

(define-record T
  make-T
  (T-f1 sig1)

```

```
...
(T-fn sign))
```

Der Name des Record-Typs `T` ist die Record-Signatur, `make-T` ist der Konstruktor und `T-fi` sind die Selektoren.

Dass der Konstruktorname mit `make-` anfängt und dass die Selektornamen sich aus dem Namen des Typs und der Felder zusammensetzt, ist reine Konvention. Von ihr solltest Du aber nur aus guten Gründen abweichen.

Unter die Record-Definition gehören die Signaturen für den Konstruktor und die Selektoren:

```
(: make-T (sig1 ... sign) -> T)
(: T-f1 (T -> sig1))
...
(: T-fn (T -> sign))
```

4.14 Zusammengesetzte Daten als Eingabe: Schablone

Wenn Deine Funktion zusammengesetzte Daten als Eingabe akzeptiert (das ergibt sich aus der Signatur), gehe nach Schreiben des Gerüsts folgendermaßen vor:

- Für jede Komponente, schreibe `(sel r)` in die Schablone, wobei `sel` der Selektor der Komponente und `r` der Name des Record-Parameters ist, also zum Beispiel:

```
(wallclock-time-hour wt)
```

- Vervollständige die Schablone, indem Du einen Ausdruck konstruieren, in dem die Selektor-Anwendungen vorkommen.
- Es ist möglich, dass nicht alle Selektor-Anwendungen im Rumpf verwendet werden: In diesem Fall lösche die Selektor-Anwendung wieder.

4.15 Zusammengesetzte Daten als Ausgabe: Schablone

Wenn Deine Funktion zusammengesetzte Daten als Ausgabe hat, schreibe einen Aufruf des passenden Record-Konstruktors in den Rumpf, zunächst mit einer Ellipse für jedes Feld des Records, also zum Beispiel:

```
(make-wallclock-time ... ...)
```

4.16 Gemischte Daten: Datenanalyse

Gemischte Daten sind Fallunterscheidungen, bei denen jeder Fall eine eigene Klasse von Daten mit eigener Signatur ist. Schreibe bei gemischten Daten eine Signaturdefinition der folgenden Form unter die Datendefinition:

```
(define sig
  (signature
    (mixed sig1 ... sign)))
```

Sig ist die Signatur für die neue Datensorte; *sig₁* bis *sig_{sn}* sind die Signaturen, aus denen die neue Datensorte zusammengemischt ist.

4.17 Gemischte Daten als Eingabe: Schablone

Eine Schablone für eine Funktion und deren Testfälle, die gemischte Daten akzeptiert, kannst Du folgendermaßen konstruieren:

- Schreibe Tests für jeden der Fälle.
- Schreibe eine `cond`-Verzweigung als Rumpf in die Schablone, die genau *n* Zweige hat - also genau so viele Zweige, wie es Fälle in der Datendefinition beziehungsweise der Signatur gibt.
- Schreibe für jeden Zweig eine Bedingung, der den entsprechenden Fall identifiziert.
- Vervollständige die Zweige, indem Du eine Datenanalyse für jeden einzelnen Fall vornimmst und entsprechende Hilfsfunktionen und Konstruktionsanleitungen benutzt. Die übersichtlichsten Programme entstehen meist, wenn für jeden Fall separate Hilfsfunktionen definiert sind.

4.18 Selbstbezüge als Eingabe: Schablone

Wenn Du eine Funktion schreibst, die Daten konsumiert, in denen Selbstbezüge enthalten sind, dann schreibe an die Stellen der Selbstbezüge jeweils einen rekursiven Aufruf.

4.19 Listen als Eingabe: Schablone

Eine Funktion, die eine Liste akzeptiert, hat folgende Schablone:

```
(: f (... (list-of elem) ... -> ...))

(define f
  (lambda (... list ...)
    (cond
      ((empty? list) ...)
      ((cons? list)
       ... (first list)
       ... (f ... (rest list) ...) ...))))
```

Dabei ist `elem` die Signatur für die Elemente der Liste. Dies kann eine Signaturvariable (`%a`, `%b`, ...) sein, falls die Funktion unabhängig von der Signatur der Listenelemente ist.

Fülle in der Schablone den `empty`-Zweig aus. Vervollständige den `cons`-Zweig unter der Annahme, dass der rekursive Aufruf `(f (rest lis))` das gewünschte Ergebnis für den Rest der Liste liefert.

Beispiel:

```
(: list-sum ((list-of number) -> number))

(define list-sum
  (lambda (list)
    (cond
      ((empty? list) 0)
      ((cons? list)
       (+ (first list)
          (list-sum (rest list)))))))
```

4.20 Natürliche Zahlen als Eingabe: Schablone

Eine Funktion, die natürliche Zahlen akzeptiert, hat folgende Schablone:

```
(: f (... natural ... -> ...))

(define f
  (lambda (... n ...)
    (cond
      ((zero? n) ...)
      ((positive? n)
       ...
       (f ... (- n 1) ...)
       ...))))
```

Beispiel:

```
(: power (number natural -> number))

(define power
  (lambda (base exponent)
    (cond
      ((zero? exponent) 1)
      ((positive? base)
       (* base
          (power base (predecessor exponent)))))))
```

4.21 Abstraktion

Wenn Du zwei Definitionen geschrieben hast, die inhaltlich verwandt sind und viele Ähnlichkeiten aufweisen, abstrahiere wie folgt:

1. Kopiere eine der beiden Definitionen und gib ihr einen neuen Namen.
2. Ersetze die Stellen, bei denen sich die beiden Definitionen unterscheiden, jeweils durch eine neue Variable.
3. Füge die neuen Variablen als Parameter zum `lambda` der Definition hinzu oder füge ein neues `lambda` mit diesen Parametern ein. Du musst gegebenenfalls rekursive Aufrufe der Funktion anpassen.
4. Schreibe eine Signatur für die neue Funktion.
5. Ersetze die beiden alten Definitionen durch Aufrufe der neuen Definition.

Beispiel:

```
; Definition 1
(define home-points
  (lambda (game)
    (define goals1 (game-home-goals game))
    (define goals2 (game-guest-goals game))
    (cond
      ((> goals1 goals2) 3)
      ((< goals1 goals2) 0)
      ((= goals1 goals2) 1))))

; Definition 2
(define guest-points
  (lambda (game)
    (define goals1 (game-guest-goals game))
    (define goals2 (game-home-goals game))
```

```

(cond
  (> goals1 goals2) 3)
  (< goals1 goals2) 0)
  (= goals1 goals2) 1))))

; Abstraktion 1
(define compute-points
  (lambda (game)
    (define goals1 (game-guest-goals game))
    (define goals2 (game-home-goals game))
    (cond
      (> goals1 goals2) 3)
      (< goals1 goals2) 0)
      (= goals1 goals2) 1))))

; Abstraktion 2
(define make-compute-points
  (lambda (get-goals-1 get-goals-2)
    (lambda (game)
      (define goals1 (get-goals-1 game))
      (define goals2 (get-goals-2 game))
      (cond
        (> goals1 goals2) 3)
        (< goals1 goals2) 0)
        (= goals1 goals2) 1))))

```

4.22 Listen als Eingabe, mit Akkumulator: Schablone

Wenn Du eine Funktion schreibst, die eine Liste akzeptiert und einen Akkumulator benutzen soll, gehe folgendermaßen vor:

1. Überlege Dir, was für Information der Akkumulator repräsentieren soll. Das ist typischerweise ein Zwischenergebnis - also ein vorläufiger Wert für das Endergebnis.
2. Konstruiere die Schablone wie folgt:

```

(: f (... (list-of elem) ... -> ...))

(define f
  (lambda (list0)
    (define accumulate
      ; Invariante
      (lambda (list acc)
        (cond

```

```

      ((empty? list) acc)
      ((cons? list)
       (accumulate (rest list) (... (first list) ... acc))))))
(accumulate list0 ...))

```

3. Formuliere eine möglichst konkrete Invariante zwischen `list0`, `list` und `acc` und schreibe sie als Kommentar zu `accumulate`.
4. Fülle mit Hilfe der Invariante die Ellipsen in der Funktion aus.

Beispiel:

```

(: list-sum ((list-of number) -> number))

(define list-sum
  (lambda (list0)
    (define accumulate
      ; sum ist die Summer aller Elemente in list0 vor list
      (lambda (list sum)
        (cond
          ((empty? list) sum)
          ((cons? list)
           (accumulate (rest list) (+ (first list) sum))))))
    (accumulate list0 0)))

```

4.23 Natürliche Zahlen als Eingabe, mit Akkumulator: Schablone

Wenn Du eine Funktion schreibst, die eine natürliche Zahl akzeptiert und einen Akkumulator benutzen soll, gehe folgendermaßen vor:

1. Überlege Dir, was für Information der Akkumulator repräsentieren soll. Das ist typischerweise ein Zwischenergebnis - also ein vorläufiger Wert für das Endergebnis.
2. Konstruiere die Schablone wie folgt:

```

(: f (... natural ... -> ...))

(define f
  (lambda (... n0 ...)
    (define accumulate
      ; Invariante
      (lambda (n acc)
        (cond
          ((zero? n) ... acc ...))

```

```

      ((positive? n)
       (accumulate (- n 1) (... n ... acc ...))))))
(accumulate n0 ...))

```

3. Formuliere eine möglichst konkrete Invariante zwischen `n0`, `n` und `acc` und schreibe sie als Kommentar zu `accumulate`.
4. Fülle mit Hilfe der Invariante die Ellipsen in der Funktion aus.

Beispiel:

```

(: factorial (natural -> natural))

(define factorial
  (lambda (n0)
    (define accumulate
      ; acc ist das Produkt aller Zahlen von (+ n 1) bis n0
      (lambda (n acc)
        (cond
          ((zero? n) acc)
          ((positive? n)
           (accumulate (- n 1) (* n acc))))))
    (accumulate n0 1)))

```

5 sdp: Sprachen als Libraries

Note: This is documentation for the language levels that go with the German textbook *Schreibe Dein Programm!*.

5.1 *Schreibe Dein Programm* - Anfänger

```
(require deinprogramm/sdp/beginner)  
package: deinprogramm-lib
```

Das Modul `deinprogramm/sdp/beginner` implementiert die Anfängersprache für *Schreibe Dein Programm!*; siehe §1 “Schreibe Dein Programm! - Anfänger”.

5.2 *Schreibe Dein Programm!*

```
(require deinprogramm/sdp) package: deinprogramm-test
```

Das Modul `deinprogramm/sdp` implementiert die Standardsprache für *Schreibe Dein Programm!*; siehe §2 “Schreibe Dein Programm!”.

5.3 *Schreibe Dein Programm!* - fortgeschritten

```
(require deinprogramm/sdp/advanced)  
package: deinprogramm-lib
```

Das Modul `deinprogramm/sdp/advanced` implementiert die fortgeschrittene Sprachebene für *Schreibe Dein Programm!*; siehe §3 “Schreibe Dein Programm! - fortgeschritten”.

Index

`#f`

`#t`

`#t` and `#f`

`*`

`*`

`*`

`+`

`+`

`+`

`-`

`-`

`-`

`->`

`/`

`/`

`/`

`:`

`<`

`<`

`<`

`<=`

`<=`

`<=`

`<=`

`=`

`=`

`=>`

`>`

`>`

`>`

`>=`

`>=`

`>=`

Ablauf

`abs`

`abs`

`abs`

Abstraktion

`acos`

`acos`

`acos`

`and`

`and`

`angle`

`angle`

`angle`

`any`

`append`

`append`

`apply`

`asin`

`asin`

`atan`

`atan`

`atan`

Aufzählung: Datenanalyse

`begin`

`begin`

Bezeichner

`boolean`

`boolean=?`

`boolean=?`

`boolean=?`

`boolean?`

`boolean?`

`boolean?`

boolesche Fallunterscheidung: Schablone

`ceiling`

`ceiling`

`ceiling`

`check-error`

`check-expect`

`check-member-of`

`check-property`

`check-range`

`check-satisfied`

`check-within`

`combined`

`combined`

`complex?`

`complex?`

complex?	even?
cond	even?
cond	even?
cons	exact->inexact
cons	exact->inexact
cons-list-of	exact->inexact
cons?	exact?
cons?	exact?
cos	exact?
cos	exp
cos	exp
current-seconds	exp
current-seconds	expect
current-seconds	expect-member-of
Datenanalyse	expect-range
define	expect-within
define	expt
define-record	expt
define-singleton	expt
Definitionen	Fallunterscheidung: Datenanalyse
Definitionen	Fallunterscheidung: Schablone
deinprogramm/sdp	false
deinprogramm/sdp/advanced	false?
deinprogramm/sdp/beginner	false?
denominator	false?
denominator	filter
denominator	filter
<i>Eigenschaft</i>	first
Eigenschaften	first
Eingebaute Signaturen	floor
else	floor
empty	floor
empty	fold
empty-list	fold
empty?	for-all
empty?	for-each
enum	for-each
enum	Funktions-Signatur
eq?	Funktionsapplikation
equal?	gcd
equal?	gcd
equal?	gcd

Gemischte Daten als Eingabe: Schablone	log
Gemischte Daten: Datenanalyse	log
Gerüst	log
if	magnitude
if	magnitude
imag-part	magnitude
imag-part	make-polar
imag-part	make-polar
inexact->exact	make-polar
inexact->exact	map
inexact->exact	map
inexact?	match
inexact?	max
inexact?	max
integer	max
integer-from-to	min
integer?	min
integer?	min
integer?	mixed
Konstruktionsanleitungen	mixed
Kurzbeschreibung	modulo
lambda	modulo
lambda	modulo
lambda / λ	natural
lambda / λ	natural?
lcm	natural?
lcm	natural?
lcm	Natürliche Zahlen als Eingabe, mit Akkumulator: Schablone
length	Natürliche Zahlen als Eingabe: Schablone
length	negative?
let	negative?
let*	negative?
let, letrec und let*	negative?
letrec	not
list	not
list	not
list-of	number
list-ref	number->string
list-ref	number->string
Listen als Eingabe, mit Akkumulator: Schablone	number->string
	number?
Listen als Eingabe: Schablone	number?

number?
 numerator
 numerator
 numerator
 odd?
 odd?
 odd?
 or
 or
 Pattern-Matching
 Pattern-Matching
 Pattern-Matching
 positive?
 positive?
 positive?
 predicate
 predicate
 Primitive Operationen
 Primitive Operationen
 Primitive Operationen
 property
 quantifiziert
 quote
 Quote-Literal
 quotient
 quotient
 quotient
 random
 random
 random
 rational
 rational?
 rational?
 rational?
 rational?
 read
 read
 read
 read
 real
 real-part
 real-part
 real-part
 real-part
 real?

real?
 real?
 Record-Typ-Definitionen
 Record-Typ-Definitionen mit Signatur-
 Parametern
 remainder
 remainder
 remainder
 rest
 rest
 reverse
 reverse
 round
 round
 round
 Rumpf
 Schablone
Schreibe Dein Programm - Anfänger
Schreibe Dein Programm!
 Schreibe Dein Programm!
 Schreibe Dein Programm! - Anfänger
Schreibe Dein Programm! - fortgeschritten
 Schreibe Dein Programm! - fortgeschritten
sdp: Sprachen als Libraries
 Selbstbezüge als Eingabe: Schablone
 Signatur-Deklaration
 Signatur-Variablen
 Signaturdeklaration
 signature
 signature
 signature?
 signature?
 signature?
 Signaturen
 Signaturen
 Signaturen
 sin
 sin
 sin
 Singleton-Definitionen
 Sprachebenen und Material zu *Schreibe Dein
 Programm!*

sqrt
 sqrt
 sqrt
 string
 string->number
 string->number
 string->number
 string->strings-list
 string->strings-list
 string->strings-list
 string->symbol
 string-append
 string-append
 string-append
 string-length
 string-length
 string-length
 string<=?
 string<=?
 string<=?
 string<?
 string<?
 string<?
 string=?
 string=?
 string=?
 string>=?
 string>=?
 string>=?
 string>?
 string>?
 string>?
 string?
 string?
 string?
 strings-list->string
 strings-list->string
 strings-list->string
 symbol
 symbol->string
 symbol=?
 symbol?

tan
 tan
 tan
 Testfälle
 Tests
 true
 true?
 true?
 true?
 violation
 violation
 violation
 write-newline
 write-newline
 write-newline
 write-string
 write-string
 write-string
 zero?
 zero?
 zero?
 Zusammengesetzte Daten als Ausgabe: Sch-ablone
 Zusammengesetzte Daten als Eingabe: Sch-ablone
 Zusammengesetzte Daten: Datenanalyse
 λ
 λ